



注記

- 本体色はクリアーとする。
- ガスケットはPTFE(被覆)、ボルトはSUS304とする。
- 手摺、梯子はSS+塗装(2.5Y8/12)とする。

記号	サイズ	名称	数	規格	材質	備考
M-2	φ600	側マンホール	1	JIS5k相当	B	
M-1	φ450	天マンホール	1	JIS5k相当	B	
N-8	50A	ドレン口	1	JIS10K	B	1枚リブ付
N-7	80A	液面計座	1	JIS10K	A	
N-6	50A	ポンプサクション口	1	JIS10K	A	
N-5	50A	予備管台	1	JIS10K	A	BF(PVC)付
N-4	50A	予備管台	1	JIS10K	A	BF(PVC)付
N-3	40A	液戻り口	1	JIS10K	A	
N-2	80A	エア抜き	1	JIS10K	B	ベント管(PVC)、防虫網付
N-1	50A	ローリー投入口	1	JIS10K	A	

ノズル表

設計条件	
内溶液	
濃度	
比重	1.18
呼称容量	50 m ³
実容量	49.8 m ³
設計圧力	大気圧
運転圧力	大気圧
設計温度	常温
運転温度	常温
設計水平震度	0.4
使用樹脂	外面: イソフタル酸系不飽和ポリエステル樹脂

CUSTOMER			
受注先			
END USER			
納入先			
NAME			
名称			
SCALE	A1 1/25	NUMBER	1基
MATERIAL	FRP	DATE	H28.4.25
APPROVED	DESIGNED	株式会社	
CHECKED	DRAWN	富田化成	
DRAWING NO.	図番		